

Datenblatt zum CD/DVD Labeldruck

Durchmesser:

AUSSEN: max. 118 mm

Mittellochaussparung:

mind. 18 mm

Beschnitt:

keinen Beschnitt anlegen. Es wird auf Endformat gedruckt!

Schriften:

Alle einbinden (Post Script), bei offenen Daten mitliefern.

Bilder:

ALLE einbinden (PostScript), bei offenen Daten mitliefern.
4-farbige Daten nur in CMYK anlegen und als EPS oder TIF abspeichern.

Bildauflösung:

CMYK- und Graustufenbilder mit 300 dpi Auflösung anlegen.
Strichvorlagen mit 1200 dpi Auflösung anlegen.

RGB - Bilder:

NICHT ZULÄSSIG !!

Farben:

Pantone C- und HKS K-Farben müssen als Volltonfarbe definiert sein.

Offset-Druck:

Schwarz wie folgt anlegen: je 75% CMY und 100% K, maximale Farbdeckung 325 %

Überfüllungen:

Unbedingt anlegen, um Passertoleranzen auszugleichen (Siebdruck: 0,15 mm / Offset: 0,1 mm).

Strichstärken:

SIEBDRUCK: mind. 0,1 mm (positiv) oder mind. 0,3 mm (negativ) anlegen.
OFFSET: mind. 0,1 mm (positiv) oder mind. 0,15 mm (negativ) anlegen.

Tonwertumfang:

Tonwerte im Siebdruck anlegen mit mind. 15 %, max. 90 %.
Ein Tonwert unter 15 % ist im Druck evtl. nicht mehr erkennbar.
Wenn der Tonwert über 90 % liegt, ergibt dies eine geschlossene Fläche.

PDF-Daten:

Als Composite anlegen. Bei Verwendung von Duplex-Bildern eine vorseparierte Datei anlegen.

Kostenfreistellung:

Wir behalten uns das Recht vor, eine Anpassung der Labeldaten an unsere Spezifikationen bis 25,00 € + MwSt. ohne Rücksprache durchzuführen.